

AM1115/1000 Renovmodul Slim WC Předstěnový instalační systém pro zazdívání

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly pro zazdění



Objednací kód	AM11151000
Malé balení	1,00
Výrobce	Alcadrain
Jednotka	ks
Kód výrobce	AM1115/1000

Cena bez DPH	3 255,20 Kč
Cena s DPH	3 938,79 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

AM1115/1000 Renovmodul Slim WC Předstěnový instalační systém pro zazdívání

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly pro zazdění

Popis

AM1115/1000 Renovmodul Slim Zazdívací modul s výklopnými držáky, ideální pro montáž závěsného WC do nerovného zdiva. Umožňuje stabilní uchycení a přesné nastavení díky stavitelné konstrukci. Obsahuje posuvný držák odpadu, izolovanou nádržku a přípravu pro dálkové či senzorové ovládání. Kompatibilní se všemi tlačítky Alca. Pro závěsné WC Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokřý proces, stavební hloubka jen 86 mm Vhodný pro rekonstrukce Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm Vlastnosti: Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca Servisní práce bez použití nářadí Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava Vyjmutelný díl polystyrénu pro snadný přístup při instalaci Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot Montážní výška 1070 mm Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–60 mm Stavební hloubka 86 mm, s odpadním kolenem 125 mm Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov Technické parametry: Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory: G1/2 " Funkční rozsah tlaku vody: 0,05 – 1,6 MPa Doporučený rozsah tlaku vody: 0,3 – 0,5 MPa Standardní nastavení velkého spláchnutí: 6 l Standardní nastavení malého spláchnutí: 3 l Hygienická rezerva: 3 l Objem vody v nádržce: 9 l Zátěžová zkouška: 400 kg

Výrobce

Alcadrain