

AquaClean 4000 bidetové sedátko

» Koupelna » WC sedátka » Bidetovací WC sedátka



Objednací kód	146130/112
Malé balení	1,00
Výrobce	GEBERIT
Jednotka	ks

AquaClean 4000 WC bidetovací sedátko pro ošetřující
očistu anální oblasti vodou, 5 stupňů sprchovacího
proudu, barva alpská bílá. WC mísa není standardní
součástí dodávky a je nutno je dokoupit zvlášť.

Cena bez DPH	12 750,00 Kč
Cena s DPH	15 427,50 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

AquaClean 4000 bidetové sedátko

» Koupelna » WC sedátka » Bidetovací WC sedátka

Popis

Technické údaje: Třída ochrany I Druh ochrany IPX4
Jmenovité napětí 230 V AC Síťová frekvence 50-60 Hz
Příkon 800 W Příkon v ekonomickém režimu provozu /
při zapnutém vytápěcím tělese 0.45/5.8 W Délka kabelu
2 m Tlak při průtoku 50-1000 kPa Provozní teplota
10-40 °C Teplota vody, nastavení ve výrobě 37 °C
Výpočtový průtok 0.04 l/s Minimální přetlak pro
výpočtový průtok 50 kPa Doba sprchování 20 s
Maximální zatížení WC sedátka 150 kg Účel použití: Ke
komfortnímu používání WC K ošetřující očištění anální
oblasti vodou K dodatečné montáži na WC keramiku
(výměna za WC sedátko) Vlastnosti: Sedací kruh a WC
víko s plynulým sklápěním Zabudovaný zásobník teplé
vody Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti
stupních Automatické předčištění a dočištění sprchovací
trysky čistou vodou Sprchovací proud se v průběhu
sprchování pomalu a plynule ochlazuje Režim provozu
zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP /
ekonomický režim provozu) Zaznamenání uživatele pro
ohřev teplé vody Naposledy použitá nastavení budou
automaticky uložena Přívod vody boční vlevo Elektrické
připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení
doleva nebo doprava Síťový kabel s možností zkrácení
Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Obsah
dodávky: Sada připojení vody pro boční přívod vlevo,
pro splachovací nádržku na omítku Plastový kryt
Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
Upevňovací materiál

Výrobce

GEBERIT