

# ATMOS DC 25 GD (pravý) zplynovací kotel na dřevo, 25 kW

» Topení a ohřev vody » Kotle » Kotle na tuhá paliva



Objednací kód	ATMDC25GD
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ATMOS</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	DC 25 GD pravý

Prodejna Masná: 1,0 ks  
Prodejna Slovinská: Není skladem

# ATMOS DC 25 GD (pravý) zplynovací kotel na dřevo, 25 kW

» Topení a ohřev vody » Kotle » Kotle na tuhá paliva

## Popis

Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety  
Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplynovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Účinnost kotlů je 90,1 - 92,4 %  
Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplynovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva.  
Výhody zabudování hořáku do vrchních dvířek kotle  
Jednoduché a cenově přijatelné řešení  
Možnost vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání -  
automatický provoz s automatickým zapalováním pelet dle požadované teploty (jako u plynového kotle)  
Malé rozměry a různé délky dopravníků podle velikosti a možností kotelny  
Různé velikosti zásobníků na pelety - 240, 250, 300, 400, 500, 1000 l / textilní zásobník, část kotelny jako zásobník = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní / jednou za rok  
Vysoká účinnost 90 až 92 % podle typu - malá spotřeba paliva a úspora nákladů na vytápění  
Ekologicky šetrné spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 splňující evropskou směrnici o EKODESIGNU 2015/1189  
Odtahový ventilátor - pro horší tahové podmínky - bezprašné vybírání popela jednou za 7 až 30 dní  
Chladicí smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle  
Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva

Výrobce

ATMOS