

ATMOS LADDOMAT 22 čerpadlová jednotka

» Topení a ohřev vody » Kotle » Náhradní díly a příslušenství



Popis

Svou konstrukcí s masivním litinovým tělem nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých hydraulických armatur pro kotlový okruh (termoregulační ventil, čerpadlo, zpětná klapka, kulové ventily, teploměry, šroubení a izolace). Laddomat 22 lze použít pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW. Laddomat 22 je dodáván s termopatronou 78 °C a s náhradní termopatronou 72 °C umístěnou v polystyrenové izolaci. Termopatronu 72 °C používáme pro kotle nad 32 kW nebo pro systémy bez akumulární nádrže, kde není požadavek na vyšší provozní teplotu kotle. Zapojení kotle s Laddomatem 22 je podstatně snadnější, rychlejší a samotná instalace je jednodušší v porovnání s klasickým termoregulačním ventilem a dalšími potřebnými armaturami, proto vám ho můžeme jen doporučit. Při zapojení kotle lze také k ochraně proti nízkoteplotní korozi použít termoregulační ventil TV 60 °C (65 °C) nebo třicestný mísící ventil řízený regulací se servopohonem, který bude udržovat teplotu vracející se vody do kotle min. 65 – 75 °C.

Objednací kód	ATMLADDOMAT22
Malé balení	1,00
Výrobce	ATMOS
Jednotka	ks
Kód výrobce	LADDOMAT 22

Cena bez DPH	10 948,80 Kč
Cena s DPH	13 248,05 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	ATMOS
---------	-------