

Automatický odvzdušňovací ventil 3/8

» Armatury » Odvzdušňovací ventily



Popis

Automatické odvzdušňovací ventily se používají k odloučení a odstranění nežádoucí příměsi vzduchu z provozní tekutiny. Přítomnost vzduchu v soustavě vyvolává řadu nežádoucích reakcí - např. vznik koroze, která snižuje životnost topného systému a přenos tepla. Tím dochází ke zvýšení spotřeby energie. Přítomnost vzduchu v soustavě způsobuje rovněž nežádoucí hluk a poruchy cirkulace provozní tekutiny. Použití: - určen k odstranění vzduchu v otopném tělese automaticky nebo manuálně (povolením a zpětným dotažením odvzdušňovací hlavice - art. 5081)- po uplynutí 36 měsíců doporučujeme hlavici vyměnit (ventil se dočasně automaticky uzavře, není tedy nutné uzavírat otopné těleso)- k utěsnění závitů slouží teflonový kroužek na těle ventilu- před montáží do otopného tělesa nutno provést propláchnutí potrubí Princip funkce: Ventil může být použit buď manuálně nebo v automatickém režimu. Princip činnosti je stejný, přičemž automatický je založen na vlastnostech „disků“ z celulózového vlákna, které ovládají hlavici. Pokud topný systém pracuje za běžných podmínek, disky jsou mokré a svým zvětšeným objemem uzavírají ventil. V případě, že je v systému přítomnost vzduchu, disky vysychají, smršťují se a dochází k otevření ventilu a odtékání. Čas nasáknutí disků je v řádu několika sekund.

| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | OVA038 |
| Malé balení | 5,00 |
| Výrobce | Neuman |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 98,42 Kč |
| Cena s DPH | 119,09 Kč |

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | 11,0 ks |
| Prodejna Slovinská: | 2,0 ks |

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | Neuman |
|---------|--------|