


# BASIC bidetová stojánková baterie, s výpustí

» Koupelna » Vodovodní baterie » Bidetové baterie » Stojánkové bidetové baterie



## Popis

Další funkce: Kovový mechanický uzávěr odpadu s táhlem Provzdušňovač: PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Aerátor s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody Připojení: Flexibilní připojovací hadice Rozšíření: Mechanický uzávěr odpadu s táhlem Páka/rukojeť: Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť Mechanické díly: ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody Instalační otvory: 1 montážní otvor Výtok: Pevné výtokové rameno Barva: Chrom Teplota: Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody Vlastnosti průtoku: Průtok při 3 barech (s omezovači průtoku): 4.8 l/min Technické vlastnosti: Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717): AA Velikost přípojky: G3/8 Velikost DN (jmenovitý rozměr): DN15 Zdroj teplé vody: max. +70°C Materiál: Mosaz Projekce: 129 mm Pracovní tlak: 0.5 - 10 bar

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Objednací kód | HNS55433243           |
| Malé balení   | 1,00                  |
| Výrobce       | <a href="#">Hansa</a> |
| Jednotka      | ks                    |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 2 345,15 Kč |
| Cena s DPH   | 2 837,63 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |            |
|---------|------------|
| Výrobce | Hansa      |
| Barva   | Chrom      |
| Série   | HansaBASIC |