

BAXI Luna Duo-tec E 28 kondenzační kotel kombi

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle průtokové



Objednací kód	BXA7720026
Malé balení	1,00
Výrobce	BAXI
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	42,35 Kč bez DPH

Jednoduché ovládání a skvělý výkon.

Cena bez DPH	43 267,50 Kč
Cena s DPH	52 353,68 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

BAXI Luna Duo-tec E 28 kondenzační kotel kombi

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle průtokové

Popis

Střední třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm. V nabídce modelů kotlů naleznete : tři modely pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) o výkonu : Luna Duo-tec E 1.12 (2-12 kW) Luna Duo-tec E 1.24 (3,4-24 kW) Luna Duo-tec E 1.28 (4-28 kW) čtyři kombinované modely o výkonu : Luna Duo-tec E 24 (3,4-24 kW - do topení max. 20kW) Luna Duo-tec E 28 (3,8-28 kW - do topení max. 24kW) Luna Duo-tec E 33 (4,7-33 kW - do topení max. 28kW) Luna Duo-tec E 40 (5,7-40 kW - do topení max. 32kW) Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). nový moderní a elegantní design digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem široký rozsah modulace 1:7 (1:6 u modelu 1.12) vyšší účinnost a tichý provoz samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku) nerezový výměník třída NOx 6

Parametry ModelLUNA DUO-TEC E 1.12LUNA DUO-TEC E 1.24LUNA DUO-TEC E 1.28LUNA DUO-TEC E 24LUNA DUO-TEC E 28LUNA DUO-TEC E 33LUNA DUO-TEC E 40Obyčejný

čísloA7720022A7720023A7720024A7720025A7720026A7720027A7720028Odtah
spalinTurboTurboTurboTurboTurboTurboTurboProvedení spotřebičePouze pro
vytápěníPouze pro vytápěníPouze pro vytápěníVytápění + TUVVytápění + TUVVytápění
+ TUVVytápění + TUVVhodný do sestavyAnoAnoAnoNeNeNeNeVhodný do kaskády více
kotlůNeNeNeNeNeNeNeEnergetická třída topeníAAAAAAAEnergetická třída
TUV——AAAAJmenovitá účinnost 50/30 °C105,8 %105,7 %105,7 %105,8 %105,8
%105,8 %105,8 %Třída NOx6666666Emise oxidů dusíku NOx21 mg/kWh16 mg/kWh16
mg/kWh15 mg/kWh17 mg/kWh15 mg/kWh24 mg/kWhJmenovitý tepelný výkon topení
80/60°C12,0 kW24,0 kW28,0 kW20,0 kW24,0 kW28,0 kW32,0 kWJmenovitý tepelný
výkon topení 50/30°C13,1 kW26,1 kW30,5 kW21,8 kW26,1 kW30,6 kW34,9
kWRedukovaný tepelný výkon 80/60°C2,0 kW3,4 kW4,0 kW3,4 kW3,8 kW4,7 kW5,7
kWRedukovaný tepelný výkon 50/30°C2,2 kW3,7 kW4,3 kW3,7 kW4,1 kW5,1 kW6,3
kWJmenovitý tepelný výkon TUV———24,0 kW28,0 kW33,0 kW40,0 kWSpotřeba při
jmenovitém výkonu Qmax (G20)1,31 m3/hod.2,61 m3/hod.3,06 m3/hod.2,61
m3/hod.3,06 m3/hod.3,60 m3/hod.4,36 m3/hod.Spotřeba při redukovaném výkonu
Qmin (G20)0,22 m3/hod.0,37 m3/hod.0,43 m3/hod.0,37 m3/hod.0,41 m3/hod.0,51
m3/hod.0,62 m3/hod.Rozsah regulace topné vody25/80 °C25/80 °C25/80 °C25-80
°C25-80 °C25/80 °C25-80 °CRozsah regulace TUV35/60 °C35/60 °C35/60 °C35-60
°C35-60 °C35/60 °C35-60 °CMinimální průtok TUV———2,0 l/min2,0 l/min2,0 l/min2,0
l/minMnožství TUV při ohřátí o 25°C———13,8 l/min16,1 l/min18,9 l/min22,9
l/minMnožství TUV při ohřátí o 35°C———9,8 l/min11,5 l/min13,5 l/min16,4
l/minSpecifický průtok TUV———11,5 l/min13,4 l/min15,8 l/min19,1 l/minPrůměr
koaxiálního odkouření60/100 mm60/100 mm60/100 mm60/100 mm60/100 mm60/100
mm60/100 mmPrůměr děleného odkouření80/80 mm80/80 mm80/80 mm80/80
mm80/80 mm80/80 mm80/80 mmElektrické napětí / frekvence230/50 V/Hz230/50
V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/Hz230/50 V/HzJmenovitý elektrický
příkon72 W85 W99 W85 W99 W106 W120 WStupeň ochrany proti
vlhkostiIPX5DIPX5DIPX5DIPX5DIPX5DIPX5DIPX5DHladina akustického výkonu ve
vnitřním prostoru52 dB52 dB53 dB49 dB50 dB53 dB51 dBHmotnost34,5 kg34,5 kg36
kg38,5 kg38,5 kg39,5 kg41 kgVýška763 mm763 mm763 mm763 mm763 mm763
mm763 mmŠířka450 mm450 mm450 mm450 mm450 mm450 mm450 mmHloubka345
mm345 mm345 mm345 mm345 mm345 mm345 mmSVTSVT23913SVT23914SVT23915SVT23909SVT23910SVT23911SVT23912Elektrický
trojcestný ventilAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno

Výrobce	BAXI
---------	------