

BAXI Luna Duo-tec E kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné



Objednací kód	BXLUNADUOTECE1
Malé balení	1,00
Výrobce	BAXI
Jednotka	ks

Jednoduché ovládání a skvělý výkon.

Cena bez DPH	od 38 242,50 Kč
Cena s DPH	od 46 273,43 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

BAXI Luna Duo-tec E kondenzační kotel topný

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle topné

Popis

Střední třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm. V nabídce modelů kotlů naleznete : tři modely pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) o výkonu : Luna Duo-tec E 1.12 (2-12 kW) Luna Duo-tec E 1.24 (3,4-24 kW) Luna Duo-tec E 1.28 (4-28 kW) čtyři kombinované modely o výkonu : Luna Duo-tec E 24 (3,4-24 kW - do topení max. 20kW) Luna Duo-tec E 28 (3,8-28 kW - do topení max. 24kW) Luna Duo-tec E 33 (4,7-33 kW - do topení max. 28kW) Luna Duo-tec E 40 (5,7-40 kW - do topení max. 32kW) Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). nový moderní a elegantní design digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem široký rozsah modulace 1:7 (1:6 u modelu 1.12) vyšší účinnost a tichý provoz samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku) nerezový výměník třída NOx 6 Model LUNA DUO-TEC E 1.12 LUNA DUO-TEC E 1.24 LUNA DUO-TEC E 1.28 LUNA DUO-TEC E 24 LUNA DUO-TEC E 28 LUNA DUO-TEC E 33 LUNA DUO-TEC E 40 Objednací číslo A7720022 A7720023 A7720024 A7720025 A7720026 A7720027 A7720028 Odtah spalín Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo Provedení spotřebiče Pouze pro vytápění Pouze pro vytápění Pouze pro vytápění Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vytápění + TUV Vhodný do sestavy Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Vhodný do kaskády více kotlů Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Energetická třída topení A A A A A A A Energetická třída TUV — — — A A A A Jmenovitá účinnost 50/30 °C 105,8 % 105,7 % 105,7 % 105,8 % 105,8 % 105,8 % 105,8 % Třída NOx 6 6 6 6 6 6 6 6 Emise oxidů dusíku NOx 21 mg/kWh 16 mg/kWh 16 mg/kWh 15 mg/kWh 17 mg/kWh 15 mg/kWh 24 mg/kWh Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C 12,0 kW 24,0 kW 28,0 kW 20,0 kW 24,0 kW 28,0 kW 32,0 kW Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C 13,1 kW 26,1 kW 30,5 kW 21,8 kW 26,1 kW 30,6 kW 34,9 kW Redukovaný tepelný výkon 80/60°C 2,0 kW 3,4 kW 4,0 kW 3,4 kW 3,8 kW 4,7 kW 5,7 kW

Výrobce

BAXI