

BAXI Nuvola Duo-tec+ 24 kondenzační kotel se zásobníkem 40l

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem



Objednací kód	BX7219554
Malé balení	1,00
Výrobce	BAXI
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	68,20 Kč bez DPH

Cena bez DPH	47 207,90 Kč
Cena s DPH	57 121,56 Kč

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Odtah spalin: Turbo Provedení spotřebiče: Vytápění + TUV Vhodný do sestavy : Ne Vhodný do kaskády více kotlů: Ne Energetická třída topení: A Energetická třída TUV: A Jmenovitá účinnost 50/30 °C: 105,8 % Třída NOx: 6 Emise oxidů dusíku NOx: 15 mg/kWh Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C: 20,0 kW Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C: 21,8 kW Redukovaný tepelný výkon 80/60°C: 3,4 kW Redukovaný tepelný výkon 50/30°C: 3,7 kW Jmenovitý tepelný výkon TUV: 24,0 kW Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20): 2,61 m3/hod. Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20): 0,37 m3/hod. Rozsah regulace topné vody: 25-80 °C Rozsah regulace TUV: 35-60 °C Množství TUV při ohřátí o 25°C: 13,8 l/min Množství TUV při ohřátí o 35°C: 9,8 l/min Specifický průtok TUV: 14,9 l/min 18,3 l/min Průměr koaxiálního odkouření: 60/100 mm Průměr děleného odkouření: 80/80 mm Elektrické napětí / frekvence: 230/50 V/Hz Jmenovitý elektrický příkon: 88 W Stupeň ochrany proti vlhkosti: IPX5D Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru: 49 dB Hmotnost: 62 kg Výška: 950 mm Šířka: 600 mm Hloubka: 466 mm SVT: 20159 Elektrický trojcestný ventil: Ano

Výrobce	BAXI
---------	------