

BAXI Nuvola Duo-tec+ 33 kondenzační kotel se zásobníkem 40l

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem



Objednací kód	BX7219555
Malé balení	1,00
Výrobce	BAXI
Jednotka	ks

Cena bez DPH	55 869,90 Kč
Cena s DPH	67 602,58 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Odtah spalin: Turbo Provedení spotřebiče: Vytápění + TUV Vhodný do sestavy : Ne Vhodný do kaskády více kotlů: Ne Energetická třída topení: A Energetická třída TUV: A Jmenovitá účinnost 50/30 °C: 105,8 % Třída NOx: 6 Emise oxidů dusíku NOx: 15 mg/kWh Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C: 28,0 kW Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C: 30,6 kW Redukovaný tepelný výkon 80/60°C: 4,7 kW Redukovaný tepelný výkon 50/30°C: 5,1 kW Jmenovitý tepelný výkon TUV: 33,0 kW Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20): 3,6 m3/hod. Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20): 0,51 m3/hod. Rozsah regulace topné vody: 25-80 °C Rozsah regulace TUV: 35-60 °C Množství TUV při ohřátí o 25°C: 18,9 l/min Množství TUV při ohřátí o 35°C: 13,5 l/min Specifický průtok TUV: 18,3 l/min Průměr koaxiálního odkouření: 60/100 mm Průměr děleného odkouření: 80/80 mm Elektrické napětí / frekvence: 230/50 V/Hz Jmenovitý elektrický příkon: 106 W Stupeň ochrany proti vlhkosti: IPX5D Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru: 53 dB Hmotnost: 67,5 kg Výška: 950 mm Šířka :600 mm Hloubka :466 mm SVT: 20160 Elektrický trojcestný ventil: Ano

Výrobce	BAXI
---------	------