

BT012 termostat bezdrátový, kolečko, s nástěnným přijímačem

» Měření a regulace » Termostaty



Popis

Díky jednoduchému ovládacímu prvku a spolehlivé obousměrné komunikaci je BT012 tou nejlepší náhradou klasického bimetalového termostatu. Vyšší komfort ovládní, moderní design a montáž bez sekání zdi a tažení vodičů jsou další přednosti, které Vás přesvědčí o modernizaci regulace Vašeho topného systému. Dosah sestavy může být až 35 m v rámci dvou patra, maximálně však přes dvě zdi. Na volné ploše může dosáhnout až 200 m. Technické parametry: Napájení 2: bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu: bezdrátový Typ regulace: hystereze (0,4°C) Přesnost: 0,5 °C Rozměry (DxŠxH): 81x81x35 mm Stupeň krytí: IP20 Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den: 1 Rozsah nastavitelné teploty: 11 °C až 29 °C Nastavení teplot po: 1, 0 °C (od 11°C) Frekvence : 433, 92 MHz Vf výkon: 10 mW Životnost baterie: až 5 let Přijímač Napájení: 230 V / 50 Hz Typ komunikace: obousměrná Dosah v zástavbě: 35 m Spotřeba: 1, 0 VA Citlivost: -102 dBm Spínací prvek: relé Výstup: 16 A / 250 VAC Stupeň krytí: IP20 Pracovní teplota: 0 °C až 40 °C

Objednací kód	EBOBT012
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Kód výrobce	603
Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH

BT012 je bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů a jednoduchým ovládním pomocí kolečka.

Cena bez DPH	1 001,70 Kč
Cena s DPH	1 212,06 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------