

# BT015 termostat bezdrátový, kolečko, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty



## Popis

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT015: Díky jednoduchému ovládacímu prvku a spolehlivé obousměrné komunikaci je BT015 tou nejlepší náhradou klasického bimetalového termostatu. Vyšší komfort ovládání, moderní design a montáž bez sekání zdi a tažení vodičů jsou další přednosti, které Vás přesvědčí o modernizaci regulace Vašeho topného systému. Výhodou je i jednoduchá montáž přijímače. Dosah sestavy může být až 35 m v rámci dvou patra, maximálně však přes dvě zdi. Na volné ploše může dosáhnout až 200 m. Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu bezdrátový Typ regulace hystereze (0,4°C) Přesnost 1 °C Rozměry (DxŠxH) 81x81x35 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den 1 Rozsah nastavitelné teploty 11 °C až 29 °C Nastavení teplot po 1, 0 °C (od 11°C) Frekvence 433, 92 MHz Vř výkon 10 mW Životnost baterie až 5 let Přijímač Napájení 230 V / 50 Hz Typ komunikace obousměrná Dosah v zástavbě 35 m Spotřeba 1, 0 VA Citlivost -102 dBm Spínací prvek relé Výstup 8 A Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Objednací kód	EBOBT015
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ELEKTROBOCK</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	0669
Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH

BT015 je bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů, jednoduchým ovládním pomocí kolečka a přijímačem do zásuvky.

Cena bez DPH	1 521,00 Kč
Cena s DPH	1 840,41 Kč

Prodejna Masná:	10,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK
---------	-------------

## Soubory ke stažení

[bt015-cz\\_návod.pdf \(984.12kB\)](#)