BT015 termostat bezdrátový, kolečko, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty



Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOBT015
Kód výrobce	0669
Výrobce	ELEKTROBOCK
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

BT015 je bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů, jednoduchým ovládáním pomocí kolečka a přijímačem do zásuvky.

Prodejna Masná:	10,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	ELEKTROBOCK

Popis

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT015: Díky jednoduchému ovládacímu prvku a spolehlivé obousměrné komunikaci je BT015 tou nejlepší náhradou klasického bimetalového termostatu. Vyšší komfort ovládání, moderní design a montáž bez sekání zdí a tažení vodičů jsou další přednosti, které Vás přesvědčí o modernizaci regulace Vašeho topného systému. Výhodou je i jednoduchá montáž přijímače. Dosah sestavy může být až 35 m v rámci dvou patra, maximálně však přes dvě zdi. Na volné ploše může dosáhnout až 200 m. Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu bezdrátový Typ regulace hystereze (0,4°C) Přesnost 1 °C Rozměry (DxŠxH) 81x81x35 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den 1 Rozsah nastavitelné teploty 11 °C až 29 °C Nastavení teplot po 1, 0 °C (od 11°C) Frekvence 433, 92 MHz Vf výkon 10 mW Životnost baterie až 5 let Přijímač Napájení 230 V / 50 Hz Typ komunikace obousměrná Dosah v zástavbě 35 m Spotřeba 1, 0 VA Citlivost -102 dBm Spínací prvek relé Výstup 8 A Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Soubory ke stažení

bt015-cz_návod.pdf (984.12kB)