

# BT21 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty



Objednací kód	EBOBT21
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ELEKTROBOCK</a>
EAN	8594012225114
Jednotka	ks
Kód výrobce	610
Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH

Bezdrátový digitální termostat BT21(dříve BPT21) je český výrobek, který Vám nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách.

Cena bez DPH	2 194,20 Kč
Cena s DPH	2 654,98 Kč

Prodejna Masná:	6,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

# BT21 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty

## Popis

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT21 (dříve BPT21): Je navržen tak, aby splňoval vysoký standard na požadované funkce, a aby byla zachována jednoduchá obsluha tohoto přístroje. Použitím digitálního termostatu můžete podstatně ušetřit energii potřebnou pro topení, při zachování optimální tepelné pohody. Vzhledem k velkým možnostem programu (až 6 časových úseků a teplot na každý den) si můžete ideálně navolit program, který Vám bude vyhovovat. Výhody digitálního termostatu BT21 (dříve BPT21): termostat můžete volně přenášet možnost nastavení hystereze (od 0,1°C do 1,5°C) napájení přijímače na 230 V AC / 50 Hz PRŮCHOZÍ zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče) indikační LED na přijímači dosah cca 35 m spojení mezi termostatem a kotlem bez vodičů žádné sekání zdí na každý den jiný program jednoduché ovládání i programování možnost krátkodobé změny teploty programu snadná montáž na všechny typy inst.krabic KU/KP68 úsporný režim dovolená (max.počet dní 99) nízká spotřeba kopírování dnů jedním tlačítkem informace o provozních hodinách kotle regulace teploty po 0,5°C vícefunkční displej uchování paměti při výměně baterií po dobu cca 25 s možnost otestování správného zapojení Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu bezdrátový Typ regulace hystereze (0,1 °C až 1,5 °C) Přesnost 0,5 °C Rozměry (DxŠxH) 80x130x25 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den 6 Rozsah nastavitelné teploty 5 °C až 40 °C Nastavení teplot po 0, 5 °C Min. programovací čas 10 min Min. indikační skok 0, 1 °C Frekvence 433, 92 MHz Vf výkon 10 mW Životnost baterie topná sezóna Přijímač Napájení 230 V / 50 Hz Typ komunikace obousměrná Dosah v zástavbě 35 m Spotřeba 1, 0 VA Citlivost -102 dBm Spínací prvek relé Výstup 8 A Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Výrobce

ELEKTROBOCK

## Soubory ke stažení

[bt21-opr2023-cz\\_návod.pdf \(1.05MB\)](#)