

BT21 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty



Objednací kód	EBOBT21
Malé balení	1,00
Výrobce	ELEKTROBOCK
EAN	8594012225114
Jednotka	ks
Kód výrobce	610
Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH

Bezdrátový digitální termostat BT21(dříve BPT21) je český výrobek, který Vám nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách.

Cena bez DPH	2 194,20 Kč
Cena s DPH	2 654,98 Kč

Prodejna Masná:	6,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

BT21 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty

Popis

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT21 (dříve BPT21): Je navržen tak, aby splňoval vysoký standard na požadované funkce, a aby byla zachována jednoduchá obsluha tohoto přístroje. Použitím digitálního termostatu můžete podstatně ušetřit energii potřebnou pro topení, při zachování optimální tepelné pohody. Vzhledem k velkým možnostem programu (až 6 časových úseků a teplot na každý den) si můžete ideálně navolit program, který Vám bude vyhovovat. Výhody digitálního termostatu BT21 (dříve BPT21): termostat můžete volně přenášet možnost nastavení hystereze (od 0,1°C do 1,5°C) napájení přijímače na 230 V AC / 50 Hz PRŮCHOZÍ zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče) indikační LED na přijímači dosah cca 35 m spojení mezi termostatem a kotlem bez vodičů žádné sekání zdí na každý den jiný program jednoduché ovládání i programování možnost krátkodobé změny teploty programu snadná montáž na všechny typy inst.krabic KU/KP68 úsporný režim dovolená (max.počet dní 99) nízká spotřeba kopírování dnů jedním tlačítkem informace o provozních hodinách kotle regulace teploty po 0,5°C vícefunkční displej uchování paměti při výměně baterií po dobu cca 25 s možnost otestování správného zapojení Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu bezdrátový Typ regulace hystereze (0,1 °C až 1,5 °C) Přesnost 0,5 °C Rozměry (DxŠxH) 80x130x25 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den 6 Rozsah nastavitelné teploty 5 °C až 40 °C Nastavení teplot po 0, 5 °C Min. programovací čas 10 min Min. indikační skok 0, 1 °C Frekvence 433, 92 MHz Vf výkon 10 mW Životnost baterie topná sezóna Přijímač Napájení 230 V / 50 Hz Typ komunikace obousměrná Dosah v zástavbě 35 m Spotřeba 1, 0 VA Citlivost -102 dBm Spínací prvek relé Výstup 8 A Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Výrobce

ELEKTROBOCK

Soubory ke stažení

[bt21-opr2023-cz_návod.pdf \(1.05MB\)](#)