

# BT22 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty



Recyklační poplatek	1,68 Kč bez DPH
Objednací kód	EBOBT22
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ELEKTROBOCK</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	656

Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem je vhodný všude tam, kde je nákladné nebo zcela nemožné tažení vodičů od termostatu ke kotli.

Prodejna Masná:	19,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

# BT22 termostat bezdrátový, digitální, s přijímačem do zásuvky

» Měření a regulace » Termostaty

## Popis

Vlastnosti bezdrátového termostatu BT22 : Je určen pro automatickou regulaci topných soustav v rodinných domech a bytových jednotkách s vlastním kotlem (plynové, elektrické). Velký podsvícený displej na vysílači umožňuje ovládání termostatu i za tmy. Navíc, nabízí intuitivní navigaci ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE). Přijímač je vybaven systémem samoučení kódu a pamětí E-EPROM, která uchová uložený kód i při výpadku napětí. Výhody digitálního termostatu BT22 (dříve BPT22): velký přehledný a podsvícený displej intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE) přednastavený týdenní program 6 teplotních změn na každý den programování po 10-ti minutách a 0.5 °C programování po dni nebo Po-Pá, So-Ne a Po-Ne volba HYSTEREZE 0,1 °C až 6 °C možnost krátkodobé změny teploty manuální režim (MANU) trvalé vypnutí (OFF) režim dovolená nezámrzový režim (3°C) funkce pro otestování správného zapojení (TEST) automatická změna LETNÍ/ZIMNÍ čas napájení přijímače na 230 VAC / 50 Hz PRŮCHOZÍ zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče) indikační LED na přijímači dosah cca 35 m Technické parametry: Napájení 2 bateriové (2x1,5V R6/AA) Typ termostatu bezdrátový Typ regulace hystereze (0,1 °C až 6,0 °C) Přesnost 0,5 °C Rozměry (DxŠxH) 136,5x83x28,5 mm Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C Teplotní změny na den 6 Rozsah nastavitelné teploty 5 °C až 39 °C Nastavení teplot po 0, 5 °C Min. programovací čas 10 min Min. indikační skok 0, 1 °C Frekvence 433, 92 MHz V<sub>f</sub> výkon 10 mW Životnost baterie topná sezóna Přijímač Napájení 230 V / 50 Hz Typ komunikace obousměrná Dosah v zástavbě 35 m Spotřeba 1, 0 VA Citlivost -102 dBm Spínací prvek relé Výstup 8 A Stupeň krytí IP20 Pracovní teplota 0 °C až 40 °C

Výrobce

ELEKTROBOCK

## Soubory ke stažení

[bt22-opr2025-cz\\_návod.pdf \(1.28MB\)](#)