

CALPEDA vodárna NGXM 3 35l ležatá GWS 230V 650W, 3 m3/hod

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny



Objednací kód	CECK1367
Malé balení	1,00
Výrobce	CALPEDA
Jednotka	ks
Recyklační poplatek	43,21 Kč bez DPH

Domácí vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS. Pro zásobování vodou ze studní, pro použití v domácnostech, na zahradách, rekreačních objektech a pro zavlažování. Maximální schopnost sání 9 m.

Cena bez DPH	8 711,29 Kč
Cena s DPH	10 540,66 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

CALPEDA vodárna NGXM 3 35l ležatá GWS 230V 650W, 3 m3/hod

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny

Popis

Dlouhodobě nejoblíbenější domácí vodárna Použití: pro zásobování vodou ze studní pro použití v domácnostech, rekreačních objektech pro zavlažování Výhody: ATEST NA PITNOU VODU 5 let záruka na nádobu GWS, 3 roky záruka na čerpadlo Bezpečnost - rychlé odsávání vzduchu redukuje riziko vytvoření vzduchové bubliny kolem mechanické ucpávky, tímto způsobem je vyloučeno poškození mechanické ucpávky nedostatečným mazáním a chlazením Lepší samonasávání - čerpadla verze NGX 3 a 4 nasávají vodu z hloubky 9,5 m za méně než 2 minuty, tato vlastnost umožňuje použití čerpadla s dlouhým sacím potrubím a bezpečný provoz při instalacích s běžnou nasávací výškou v nepříliš hlubokých vrtech také s dlouhým sacím potrubím na hladinou vody Nízká hlučnost - dokonalejší tvar difuzoru a zařízení na kontrolu průtoku (patentováno) vede proud vody z oběžného kola do centrální části tělesa čerpadla, což snižuje turbulenci a rychlost, a umožňuje účinně využít okolní vodu k tlumení hluku Spolehlivost - díky novému konstrukčnímu provedení je NGX odolnější při občasných anomáliích při provozu čerpadla Základní části Odstředivé čerpadlo CALPEDA NGXM Tlaková nádoba GWS Pěticestrný ventil Nastavitelný tlakový spínač Manometr Připojovací kabel Technické parametry: Maximální průtok [l/min] 60 Maximální výtlak [m] 50 Vstupní napětí [V] 230 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] 0,65 Sací hrdlo ["] 1 Frekvence [Hz] 50 Otáčky motoru [ot/min] 2 900 Výtlačné hrdlo ["] 1 Sací výška max. [m] 9 Atest na pitnou vodu ANO Objem nádoby [l] 35 Jmenovitý proud [A] 4,50 Teplota média max. [°C] 35 Zapínací tlak [bar] 2,1 Vypínací tlak [bar] 3,5 Stupeň krytí [IP] 54 Automatická tepelná ochrana: ANO Ochrana proti chodu nasucho: NE Vlastní vypínač: NE Regulace otáček: NE Kondenzátor: integrován Provedení čerpadla: horizontální Oběžné kolo materiál: noryl Konstrukce s tlakovou nádobou

Výrobce

CALPEDA