

CALPEDA vodárna NGXM3 60l ležatá GWS, 230V 550W, 3m³/hod

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny



Recyklační poplatek	51,86 Kč bez DPH
Objednací kód	CALNGXM3GWS/60
Malé balení	1,00
Výrobce	CALPEDA
Jednotka	ks

Domácí vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS. Pro zásobování vodou ze studní, pro použití v domácnostech, na zahradách, rekreačních objektech a pro zavlažování. Maximální schopnost sání 9 m

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

CALPEDA vodárna NGXM3 60l ležatá GWS, 230V 550W, 3m³/hod

» Čerpadla a úprava vody » Domácí vodárny

Popis

Dlouhodobě nejoblíbenější domácí vodárna Použití: pro zásobování vodou ze studní pro použití v domácnostech, rekreačních objektech pro zavlažování Výhody: ATEST NA PITNOU VODU 5 let záruka na nádobu GWS, 3 roky záruka na čerpadlo Bezpečnost - rychlé odsávání vzduchu redukuje riziko vytvoření vzduchové bubliny kolem mechanické ucpávky, tímto způsobem je vyloučeno poškození mechanické ucpávky nedostatečným mazáním a chlazením Lepší samonasávání - čerpadla verze NGX 3 a 4 nasávají vodu z hloubky 9,5 m za méně než 2 minuty, tato vlastnost umožňuje použití čerpadla s dlouhým sacím potrubím a bezpečný provoz při instalacích s běžnou nasávací výškou v nepříliš hlubokých vrtech také s dlouhým sacím potrubím na hladinou vody Nízká hlučnost - dokonalejší tvar difuzoru a zařízení na kontrolu průtoku (patentováno) vede proud vody z oběžného kola do centrální části tělesa čerpadla, což snižuje turbulenci a rychlost, a umožňuje účinně využít okolní vodu k tlumení hluku Spolehlivost - díky novému konstrukčnímu provedení je NGX odolnější při občasných anomáliích při provozu čerpadla Základní části: Odstředivé čerpadlo CALPEDA NGXM Tlaková nádoba GWS Pěticestrný ventil Nastavitelný tlakový spínač Manometr Připojovací kabel Technické parametry: Maximální průtok [l/min] 60 Maximální výtlač [m] 50 Vstupní napětí [V] 230 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] 0,65 Sací hrdlo ["] 1 Frekvence [Hz] 50 Otáčky motoru [ot/min] 2 900 Výtlačné hrdlo ["] 1 Sací výška max. [m] 9 Atest na pitnou vodu ANO Objem nádoby [l] 60 Jmenovitý proud [A] 4,50 Teplota média max. [°C] 35 Zapínací tlak [bar] 2,1 Vypínací tlak [bar] 3,5 Stupeň krytí [IP] 54 Automatická tepelná ochrana: ANO Ochrana proti chodu nasucho: NE Vlastní vypínač: NE Regulace otáček: NE Kondenzátor: integrován Provedení čerpadla: horizontální Oběžné kolo materiál: noryl Konstrukce s tlakovou nádobou

Výrobce

CALPEDA