Čerpadlová skupina s termostatickým třícestným směšovačem (30-60°C) DN 25, 6/4" M × 1" F, bez čerpadla



Objednací kód	BAR32G02500XE
Kód výrobce	32G02500XE
Výrobce	Barberi
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Čerpadlová skupina s termostatickým třícestným směšovačem (30-60°C) DN 25, 6/4" M × 1" F, bez čerpadla

Popis

Předmontovaná čerpadlová skupina pro regulaci pevného bodu a cirkulaci směsné kapaliny. Umožňuje cirkulaci tepelné kapaliny, přicházející z primárního okruhu, a to udržováním teploty na předem nastavené hodnotě (pevný bod) pomocí směšovacího ventilu s termostatickým prvkem. Používá se v topných systémech obecně a v systémech sálavého topení. Skupina se skládá z čerpadla, uzavíracích ventilů průtoku a zpátečky, termostatického směšovacího ventilu, měřiče teploty průtoku a zpátečky,anti termosifonový zpětný ventil a tepelná izolace. Rozsah pracovních teplot: 5–90 °C Maximální pracovní tlak: 10 bar Připojení: F EN 10226-1/M ISO 228-1 Rozteč připojení: 125 mm Čerpadlo: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 180, Wilo Para 25-180/7-50/SC-12, Médium: vod a, roztoky glykolu (max. 30 %) Rozsah nastavení teploty: 25–50 a 30–60 °C Tovární nastavení: 38 a 45 °C Stupnice teploměru: 0–120 °C Nástavec/prodloužení: pozinkovaná ocel T-kus (spoj) (oboustranné skupiny): mosaz EN12165 CW617N Zpětný ventil Tělo a uzávěr: POM Těsnění: NBR Čerpadlo Tělo: litina Elektrické napájení: 230 V-50/60 Hz Třída ochrany: Grundfos UPM3: IP 44 Wilo Para: IPx4D Středová vzdálenost: 180 mm Připojení: G 6/4" M (ISO 228-1) Izolační plášť: EPP, hustota: 60 kg/m3 Rozsah pracovních teplot: -5+120 °C Tepelná vodivost: 0,04 W/(m·K)

Výrobce	Barberi