

# Čerpadlová skupina vysoko/nízko teplotní (bez regulace) DN 25, 6/4" M × 1" F, čerpadlo Grundfos Ump3 Hybrid 25/70

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » Čerpadlové skupiny



Objednací kód	BAR31G02500U
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">Barberi</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	31G02500U

Cena bez DPH	7 403,35 Kč
Cena s DPH	8 958,05 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

# Čerpadlová skupina vysoko/nízko teplotní (bez regulace) DN 25, 6/4" M × 1" F, čerpadlo Grundfos Ump3 Hybrid 25/70

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » Čerpadlové skupiny

## Popis

Předmontovaná čerpací skupina pro přímý rozvod nebo cirkulaci. Umožňuje cirkulaci tepelné kapaliny přicházející z primárního okruhu bez provádění jakékoli tepelné regulace. Používá se, když uživatel v topných systémech požaduje stejnou výstupní teplotu primárního okruhu. Všechny skupiny jsou reverzibilní (výtokové potrubí lze zaměnit za zpětné potrubí). Rozsah pracovních teplot: 5-90 °C  
Maximální pracovní tlak: 10 bar Připojení: F EN 10226-1/M ISO 228-1 Rozteč připojení: 125 mm  
Čerpadlo: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 180, Wilo Para 25-180/7-50/SC-12, Médium: voda, roztoky glykolu (max. 30 %) Stupnice teploměru: 0-120 °C  
Kulové kohouty Tělo: mosaz EN12165 CW617N  
Těsnění: PTFE, EPDM, Viton Nástavec/prodloužení: pozinkovaná ocel T-kus (spoj) (oboustranné skupiny): mosaz EN12165 CW617N Zpětný ventil  
Tělo a uzávěr: POM Těsnění: NBR Čerpadlo Tělo: litina Elektrické napájení: 230 V-50/60 Hz Třída ochrany: Grundfos UPM3: IP 44 Wilo Para: IPx4D  
Středová vzdálenost: 180 mm Připojení: G 6/4" M (ISO 228-1) Izolační plášť: EPP, hustota: 60 kg/m<sup>3</sup>  
Rozsah pracovních teplot: -5+120 °C Tepelná vodivost: 0,04 W/(m·K)

Výrobce

Barberi