Čerpadlová skupina vysoko/nízko teplotní (bez regulace) DN 25, 6/4" M × 1" F, čerpadlo Grundfos Ump3 Hybrid 25/70

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » Čerpadlové skupiny



Objednací kód	BAR31G02500U
Kód výrobce	31G02500U
Výrobce	Barberi
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Čerpadlová skupina vysoko/nízko teplotní (bez regulace) DN 25, 6/4" M × 1" F, čerpadlo Grundfos Ump3 Hybrid 25/70

Popis

Předmontovaná čerpací skupina pro přímý rozvod nebo cirkulaci. Umožňuje cirkulaci tepelné kapaliny přicházející z primárního okruhu bez provádění jakékoli tepelné regulace. Používá se, když uživatel v topných systémech požaduje stejnou výstupní teplotu primárního okruhu. Všechny skupiny jsou reverzibilní (výtokové potrubí lze zaměnit za zpětné potrubí). Rozsah pracovních teplot: 5–90 °C Maximální pracovní tlak: 10 bar Připojení: F EN 10226-1/M ISO 228-1 Rozteč připojení: 125 mm Čerpadlo: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 180, Wilo Para 25-180/7-50/SC-12, Médium: voda, roztoky glykolu (max. 30 %) Stupnice teploměru: 0–120 °C Kulové kohouty Tělo: mosaz EN12165 CW617N Těsnění: PTFE, EPDM, Viton Nástavec/prodloužení: pozinkovaná ocel T-kus (spoj) (oboustranné skupiny): mosaz EN12165 CW617N Zpětný ventil Tělo a uzávěr: POM Těsnění: NBR Čerpadlo Tělo: litina Elektrické napájení: 230 V-50/60 Hz Třída ochrany: Grundfos UPM3: IP 44 Wilo Para: IPx4D Středová vzdálenost: 180 mm Připojení: G 6/4" M (ISO 228-1) Izolační plášť: EPP, hustota: 60 kg/m3 Rozsah pracovních teplot: -5+120 °C Tepelná vodivost: 0,04 W/(m·K)

Výrobce	Barberi