

# CH1/123A Těsnění 5/4" šroubení (holendr) 56x44x2 mm

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



## Popis

Těsnění holendru ploché, bezazbest TEMAFAST

Technické parametry: materiál: vláknitopryžová

bezazbestová deska s NBR vlákny barva: modrá Max.

tlak:40 bar pracovní teplota: -40 °C/+140 °C

(krátkodobě +210 °C) Použití: rozvody pitné a užitkové

vody: ANO rozvody teplé vody: ANO atest na pitnou

vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.409/2005 Sb.) ,

KTW 1.3.13 D1 a D2, studená a teplá voda (DVGW

17.11.1993, ÖKI 10.03.1997) rozvody plynu: NE

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Objednací kód | TKH125                        |
| Malé balení   | 100,00                        |
| Výrobce       | <a href="#">TĚSNĚNÍ NÝVLT</a> |
| Jednotka      | ks                            |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná:     | >100 ks |
| Prodejna Slovinská: | >20 ks  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
|---------|---------------|