

CH1/125A Těsnění 2" šroubení (holendr) 78x60x2 mm

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Popis

Těsnění holendru ploché, bezazbest TEMAFast
Technické parametry: materiál: vláknitopryžová bezazbestová deska s NBR vlákny barva: modrá Max. tlak:40 bar pracovní teplota: -40 °C/+140 °C (krátkodobě +210 °C) Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.409/2005 Sb.) , KTW 1.3.13 D1 a D2, studená a teplá voda (DVGW 17.11.1993, ÖKI 10.03.1997) rozvody plynu: NE

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Objednací kód | TKH200 |
| Malé balení | 10,00 |
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 18,90 Kč |
| Cena s DPH | 22,87 Kč |

| | |
|---------------------|--------|
| Prodejna Masná: | >20 ks |
| Prodejna Slovinská: | >20 ks |

| | |
|---------|---------------|
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
|---------|---------------|