

CLAGE CDX11-U tlakový průtokový ohřivač spodní 11kW, 400V

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřivače » Průtokové ohřivače



Popis

Obsah, provedení, (nominální tlak): 0.2 litrů; tlaková instalace 1 (10 bar/1 MPa) Požadovaný specifický odpor vody: $\geq 1000 \Omega/\text{cm}$ při 15°C Min. - max. průtok vody: 2.0 - 5.0 l/min Jmenovitý výkon 3/PE 400 V 3~: 11 kW Jmenovitý proud: 3x 16 A Min. požadovaný průřez vodiče: 1,5 mm² Průtok horké vody M při $\Delta t = 33 \text{ K}$ (od 12 °C do 45 °C) 4,8 l/min Výstupní teplota: 50°C (alternativně v rozmezí 30 - 60°C) Maximální teplota: přitékající vody 30°C Hmotnost při naplnění vodou: 2,7kg Typ ochrany, bezpečnostní značka: IP 24

Objednací kód	CLG26113
Malé balení	1,00
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	CLAGE
---------	-------