

CLAGE CDX11-U tlakový průtokový ohřívač spodní 11kW, 400V

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřívače » Průtokové ohřívače



Popis

Obsah, provedení, (nominální tlak): 0.2litrů; tlaková instalace1 (10bar/1MPa) Požadovaný specifický odpor vody: $\geq 1000\Omega/\text{cm}$ při 15°C Min. - max. průtok vody: 2.0 - 5.0 2 l/min Jmenovitý výkon 3/PE 400 V 3~: 11 kW Jmenovitý proud: 3x 16 A Min. požadovaný průřez vodiče: 1,5 mm² Průtok horké vody M při $\Delta t = 33$ K (od 12 °C do 45 °C) 4,8 l/min Výstupní teplota: 50°C (alternativně v rozmezí 30 - 60°C) Maximální teplota: přitékající vody 30°C Hmotnost při naplnění vodou: 2,7kg Typ ochrany, bezpečnostní značka: IP 24

Objednací kód	CLG26113
Malé balení	1,00
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Cena bez DPH	7 762,45 Kč
Cena s DPH	9 392,56 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

Výrobce	CLAGE
---------	-------