

CLAGE CEX-U průtokový ohřivač spodní 11/13.5kW, 400V

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřivače » Průtokové ohřivače



Popis

• Typ instalace: tlaková • Maximální pracovní tlak: 1 (10) MPa (bar) • Připojení vody (typ závitu): G 3/8" • Nastavení teploty: 20 až 60 °C • Průtok teplé vody při t = 33 K 1) 2): 4,8 | 5,8 l/min • Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok: 2 / 5 l/min • Jmenovitý výkon: 11,0 | 13,5 kW • Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]: pevné připojení • Jmenovitý proud: 16 | 20 A • Požadovaný průřez vodiče: 1,5 | 2,5 mm² • IES® Neizolovaný topný drát: Ano • Připraven pro Smart Control ovládání: (volitelné) • Připraven pro dálkové FX bluetooth ovládání: (volitelné) • Vhodný pro solární systémy a dohřev (max. teplota vstupní vody 60 C): Ano • Certifikační značka VDE / Ochrana: / IP 24 • Minimální specifický odpor vody při 15 °C : 1000 cm • Vnitřní objem: 0,3 l • Hmotnost s vodní náplní: ca. 2,7 kg • Rozměry (Výška x Šířka x Hloubka: 29,4 x 17,7 x 10,4 cm

Objednací kód	CLG26413
Malé balení	1,00
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Cena bez DPH	8 700,10 Kč
Cena s DPH	10 527,12 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	CLAGE
---------	-------