CLAGE M BGU beztlakový průtokový ohřívač se sprchovou sadou



Objednací kód	CLGMBGU
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Elektrický průtokový ohřívač vody je instalován na kohoutkové baterii pomocí převlečných matic. Zapnutí ohřevu probíhá automaticky hydraulickým spínačem, při průtoku vody. Možnost přesného seřízení průtoku v ohřívači, s ohledem na tlak a teplotu vstupní vody v místě instalace. Požadovaný minimální průtok vody pro sepnutí v závislosti na výkonu průtokového ohřívače je 1,3 až 2,4 litrů/min. Třída energetické účinnosti A. Předností je snadná montáž bez stavebních úprav. Stěnová kohoutková baterie se závitem ½“ se instaluje na připojení vody ve zdi a sprcha je napojena na přepínací ventil na výstupu. Baterie má otočné raménko pro umyvadlo o délce 30cm. Součástí dodávky je sprcha s hadicí 150 cm a pevný držák sprchy. Ohřívač je dodán s přívodním kabel o délce cca70 cm. Rozměry (výška × šířka × hloubka): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm

Výrobce	CLAGE