CLAGE M SME beztlakový průtokový ohřívač horní s pákovou baterií

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřívače » Průtokové ohřívače



Objednací kód	CLGMSME
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Kompletni sestava nad umyvydlo,pro jedno odběrové místo Dosahovaná teplota v rozmezí 35°- 50°C. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřívačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel spotřebovává takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Díky speciální mísící baterii je možné přístroj bez problémů namontovat na 1/2“ vodovodní přípoj. - malý průtokový ohřívač se speciální mísící armaturou (otevřená instalace nad stůl) - vysoce efektivní systém ohřevu - jednoduchá údržba - okamžitě teplá voda bez předehřevu a beze ztrát - 3,5 kW napojení přímo do zásuvky - hlavní elektrický přívod 70 cm se standardní zástrčkou Použití: - Jednotlivá umyvadla určená pro mytí rukou, dřezy - Pro mytí nádobí je nutné použít výkon od 4,4kW/230V - Maximální jmenovitý výkon pro dřez je (M7/SME) 6,5kW/400V2

Výrobce	CLAGE