

CLAGE M SME beztlakový průtokový ohřivač horní s pákovou baterií

» Topení a ohřev vody » Bojlery a ohřivače » Průtokové ohřivače



Popis

Kompletní sestava nad umyvadlo, pro jedno odběrové místo. Dosahovaná teplota v rozmezí 35° - 50°C. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřivačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel spotřebovává takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Díky speciální mísící baterii je možné přístroj bez problémů namontovat na 1/2" vodovodní přípoj. - malý průtokový ohřivač se speciální mísící armaturou (otevřená instalace nad stůl) - vysoce efektivní systém ohřevu - jednoduchá údržba - okamžitě teplá voda bez předehřevu a beze ztrát - 3,5 kW napojení přímo do zásuvky - hlavní elektrický přívod 70 cm se standardní zástrčkou Použití: - Jednotlivá umyvadla určená pro mytí rukou, dřezy - Pro mytí nádobí je nutné použít výkon od 4,4kW/230V - Maximální jmenovitý výkon pro dřez je (M7/SME) 6,5kW/400V2

Objednací kód	CLGMSME
Malé balení	1,00
Výrobce	CLAGE
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	CLAGE
---------	-------