DRAŽICE ProtectX 1/2" Ionizační Polarizační Systém Blue line

» Čerpadla a úprava vody » Filtrace a úprava vody » Úpravny vody



Objednací kód	PROTECTX1/2/B
Kód výrobce	100671003
EAN	8592127084770
Výrobce	DZ DRAŽICE
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Zařízení pro redukci vodního kamene. Vhodné pro všechny typy zásobování vodou, navíc obsahuje desinfekční prvky, vhodné např. pro neupravené zdroje vody

Prodejna Masná:	5,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

DRAŽICE ProtectX 1/2" Ionizační Polarizační Systém Blue line

Popis

IPS ProtectX je tvořeno průtokovým tělesem se vstupním a výstupním otvorem. Jsou v něm umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněné (TGP® – turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, tím způsobuje změnu struktury minerálů. Princip funkce: • Jedná se o fyzikální úpravu vody, při níž je využita vlastní patentově chráněná technologie TGP (turbolent galvanic polarization) • Zařízení je umístěno přímo na vodovodním potrubí, vyrobeno je z ocele, uvnitř obsahuje elektrody z elektricky vodivých materiálů • Metoda funguje na principu galvanického mokrého článku, způsobuje víření vody a tím změnu struktury minerálů obsažených ve vodě • Změna struktury uhličitanu vápenatého (CaCO3) z tvrdého kalcitu na jemný aragonit Výhody: IPS - Ionizační Polarizační Systém Prodlužuje životnost topných zařízení a sanitárního vybavení Bez externího zdroje energie Bezúdržbové Nulové dodatečné náklady Nevyužívá žádné chemické látky Zanedbatelné tlakové ztráty Patentovaný výrobek Certifikovaná účinnost Red line - vhodné pro všechny typy zásobování vodou VYUŽITÍ ProtectX: Domácnosti, veřejné budovy, restaurace, hotely, výrobní a zpracovatelské závody. Spolehlivě funguje v předávacích stanicích tepla, při ochraně výměníků a chladicích zařízeni. Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 % Přístroje ProtectX lze montovat vodorovně nebo svisle na vodovodní potrubí s teplotou min 0 °C / max 85°C. Max. tlak: 1MPa

Výrobce	DZ DRAŽICE

Soubory ke stažení

Video: IPS ProtectX (6.77MB)