

Duofix modul WC do lehké příčky, ovládání zepředu

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do lehké stěny



Objednací kód	111300/00/06
Malé balení	1,00
Výrobce	GEBERIT
Jednotka	ks
Velké balení	12,00

Cena bez DPH	4 490,00 Kč
Cena s DPH	5 432,90 Kč

Prodejna Masná:	9,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Duofix modul WC do lehké příčky, ovládání zepředu

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do lehké stěny

Popis

Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.6 je kompatibilní pouze s tlačítky Geberit Sigma. Účel použití: Pro konstrukce prováděné suchým procesem K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011 Pro závěsná WC s vyložením do 62 cm Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop Pro tloušťky podlahy 0–20 cm Vlastnosti: Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou Podpěry pozinkované Podpěry nastavitelné 0–20 cm Podpěry s protiskluzovou úpravou Patní desky otočné Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix Přípojovací koleno pro montáž bez náradí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Upevnění přípojovacího kolena zvukově izolované Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez náradí Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean S možností upevnění pro přívod elektřiny Technické údaje: Tlak při průtoku 10-1000 kPa Maximální teplota vody 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l Velké splachovací množství, rozsah nastavení 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství, rozsah nastavení 3-4 l Výpočtový průtok 0.11 l/s Minimální přetlak pro výpočtový průtok 50 kPa Obsah dodávky: Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 2 ochranné zátky Přípojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm Přípojovací koleno 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm Přejchodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm 2 závitové tyče M12

Další informace

Hmotnost [kg]	14,9 kg
Rozměr - délka	53,5 cm
Rozměr - šířka	114,2 cm
Rozměr - výška	13,6 cm
Výrobce	GEBERIT