


Duofix modul WC do lehké příčky, ovládání zepředu, bezbariérový

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do lehké stěny



Objednací kód	111350/00
Malé balení	1,00
Výrobce	GEBERIT
Jednotka	ks
Velké balení	1,00

Cena bez DPH	7 892,40 Kč
Cena s DPH	9 549,80 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Duofix modul WC do lehké příčky, ovládání zepředu, bezbariérový

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do lehké stěny

Popis

Instalační prvek Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm Účel použití: Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny Pro systémové stěny Geberit Duofix K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti Vhodný pro bezbariérové stavby Pro tloušťky podlahy 0–25 cm Pro závěsná WC Vlastnosti: Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem Rám pro závěsná WC s přípojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm Montážní výška WC nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41–46 cm Redukovaná šířka rámu pro umístění podpěr vedle instalačního prvku S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75 Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean nebo pro přípojovací kabel Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box Technické údaje: Tlak při průtoku: 10–1000 kPa Maximální teplota vody: 25 °C Splachovací množství: 6 a 3 l (nastavení ve výrobě) Velké splachovací množství, rozsah nastavení 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l Malé splachovací množství, rozsah nastavení: 3–4 l Výpočtový průtok: 0.09 l/s Minimální přetlak pro výpočtový průtok: 10 kPa Obsah dodávky: Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Přípojovací souprava pro WC, Ø 90 mm Přípojovací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm Přejíčka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm Upevňovací a ochranný materiál Bez ovládacího tlačítka Stavební souprava pro předstěnovou montáž není součástí balení, je třeba objednat samostatně.

Výrobce

GEBERIT