

Duofix Special modul WC do jádra, ovládání zepředu

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do jádra



Objednací kód	111355/00/6
Malé balení	12,00
Výrobce	GEBERIT
EAN	4064746029738
Jednotka	ks
Velké balení	12,00

Cena bez DPH	5 100,00 Kč
Cena s DPH	6 171,00 Kč

Prodejna Masná:	16,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Duofix Special modul WC do jádra, ovládání zepředu

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do jádra

Popis

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny Účel použití: Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do úzkých prostor a výklenků Pro tloušťky podlahy 0-25 cm Pro závěsná WC Vlastnosti: Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem Nastavitelný do šířky Rám pro závěsná WC s přípojevacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75 Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi Přípojevací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro přípojevací kabel Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box Technické údaje: Tlak při průtoku: 10-1000 kPa Maximální teplota vody: 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě: 6 a 3 l Velké splachovací množství, rozsah nastavení: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství, rozsah nastavení: 3-4 l Obsah dodávky: Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Přípojevací souprava pro WC, Ø 90 mm Přípojevací koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm Přejíždka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm Upevňovací a ochranný materiál Specifikace montáže: Do podlahy je prvek ukotven pomocí dvou podpěr, které jsou plynule výsuvné a tím umožňují individuální nastavení výšky WC mísy. To ocení při dosedání a vstávání zvláště vyšší, starší a zdravotně handicapovaní lidé. Výsuvné vodorovné rozpěry zabezpečí jednoduchou a spolehlivou montáž i v různých šířkách místnosti. Případná demontáž ventilů (napouštěcího a vypouštěcího) je snadná díky dostatečně velkému servisnímu otvoru skrytému za ovládacím tlačítkem. Opláštění i s obkladem lze připevnit přímo na rám prvku a tak nedochází ke zbytečnému zmenšení prostoru WC. Konstrukce prvku Duofix dovoluje provést montáž takovým způsobem, aby byla možná jeho demontáž, např. v případě rekonstrukce stoupacích potrubí v instalační šachtě. Duofix má veškeré vývody pro napojení odpadu, vody a zařizovacího předmětu pevně fixovány, což zjednodušuje montáž a omezuje možnost chybného napojení na minimum.

Další informace

Hmotnost [kg]	17,6 kg
Rozměr - délka	55,4 cm
Rozměr - šířka	116,8 cm
Rozměr - výška	13,9 cm
Výrobce	GEBERIT