



Duofix Special modul WC do jádra, ovládání zepředu (POŠKOZENÝ OBAL)

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do jádra



Objednáací kód	111355/00/VYPRODEJ
Malé balení	1,00
Výrobce	GEBERIT
Jednotka	ks
Velké balení	12,00

Cena bez DPH	4 380,17 Kč
Cena s DPH	5 300,00 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Na objednávku

Duofix Special modul WC do jádra, ovládání zepředu (POŠKOZENÝ OBAL)

» Koupelna » Předstěnové moduly » WC moduly » WC moduly do jádra

Popis

Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC - s nádržkou do stěny UP320, pro ovládací tlačítka Sigma Účel použití: Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem Pro skrytou vestavbu Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm Pro montáž s upevněním mezi dvě stěny Pro montáž do bytových jader Pro připojení Geberit AquaClean Nevhodný pro zabetonování Vlastnosti: Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero • 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10 Nastavitelné splachovací množství Nastavitelné okamžité spláchnutí možné Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí Přívod vody zezadu / shora uprostřed Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí Boční výsuvné rozpěry Technické informace: Rozsah tlaku vody 0.01-1.0 MPa Maximální provozní teplota vody 25 °C Start/Stop splachovací množství 6 / 7.5 l Splachovací množství - nastavení z výroby 6 a 3 l Velké splachovací množství - rozsah nastavení 6 / 7.5 l Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3-4 l Rozsah dodávky: Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean Splachovací koleno Ochranná zátka Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky Souprava pro připojení WC, ř 90 mm Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm Přejchodka, PE-HD, ř 90/110 mm Upevňovací materiál

Výrobce

GEBERIT