

EUROTIS bezpečnostní plynový kohout MF 1/2 přímý

» Armatury » Kulové kohouty » Kulové kohouty na plyn » Kulové kohouty na plyn bezpečnostní



Popis

Kkohout s vnitřním a vnějším závitem pro připojení plynových hadic. Plynové hadice, které nesplňují požární odolnost (30 min. při teplotě 650°C) musí mít před místem jejich připojení instalovány protipožární armatury a nadprůtokovou pojistku dle EN1775:2008. Vyrobeno podle EN 331, pracovní teplota -20°C až +60°C, provozní tlak 0,8 - 5kPa. Montáž - šipka na uzávěru označuje směr průtoku plynu. Dětská pojistka - ochrana proti nahodilému otevření (při otevírání kohoutu je nutné nejprve zatlačit na ovládací část ventilu a otevřít otočením doleva). Nadprůtoková pojistka - bezpečnostní uzávěr, který automaticky uzavře průtok plynu v případě porušení, roztržení nebo rozříznutí hadice, je-li průtok plynu vyšší než 1,6m³/hod. Protipožární armatura - tepelný bezpečnostní prvek, který uzavře automaticky průchod plynu v případě, že je kohout vystaven teplotě nad 100°C, zabraňuje tak dalšímu úniku plynu a zabrání možnosti výbuchu. V případě, že protipožární ochrana zablokuje průtok plynu, je nutné vyměnit bezpečnostní kohout.

Objednací kód	EURBKPP050SMM/P
Malé balení	1,00
Výrobce	EUROTIS
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	4,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Výrobce	EUROTIS
---------	---------