

EUROTIS bezpečnostní plynový kohout MF1/2 rohový

» Armatury » Kulové kohouty » Kulové kohouty na plyn » Kulové kohouty na plyn bezpečnostní



Popis

Kohout s vnitřním a vnějším závitem pro připojení plynových hadic, které nesplňují požární odolnost (30 min. při teplotě 650°C) musí mít před místem jejich připojení instalována protipožární armaturu a nadprůtokovou pojistku dle EN1775:2008. Vyrobeno podle EN 331, pracovní teplota -20°C až + 60°C, provozní tlak 0,8 - 5kPa. Montáž - šipka na uzávěru označuje směr průtoku plynu. Dětská pojistka - ochrana proti nahodilému otevření (při otvírání kohoutu je nutné nejprve zatlačit na ovládací část ventilu a otevřít otočením doleva). Nadprůtoková pojistka - bezpečnostní uzávěr, který automaticky uzavře průtok plynu v případě porušení, roztržení nebo rozříznutí hadice, je-li průtok plynu vyšší než 1,6m³/hod. Protipožární armatura - tepelný bezpečnostní prvek, který uzavře automaticky průchod plynu v případě, že je kohout vystaven teplotě nad 100°C, zabraňuje tak dalšímu úniku plynu a zabrání možnosti výbuchu. V případě, že protipožární ochrana zablokuje průtok plynu, je nutné vyměnit bezpečnostní kohout.

Objednací kód	EURBKKP050SMM/R
Malé balení	1,00
Výrobce	EUROTIS
Jednotka	ks
<hr/>	
Cena bez DPH	760,00 Kč
Cena s DPH	919,60 Kč
<hr/>	
Prodejna Masná:	3,0 ks
Prodejna Slovinská:	3,0 ks

Výrobce	EUROTIS
---------	---------