EUROTIS bezpečnostní plynový kohout MM 1/2 přímý



Objednací kód	EURBKKP050MMM/P
Výrobce	EUROTIS
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Kohout s vnitřními závity pro připojení plynových hadic. Plynové hadice, které nesplňují požární odolnost (30 min. při teplotě 650°C) musí mít před místem jejich připojení instalovánu protipožární armaturu a nadprůtokovou pojistku dle EN1775:2008. Vyrobeno podle EN 331 , pracovní teplota -20°C až + 60°C, provozní tlak 0,8 – 5kPa. Montáž – šipka na uzávěru označuje směr průtoku plynu. Dětská pojistka – ochrana proti nahodilému otevření (při otevírání kohoutu je nutné nejprve zatlačit na ovládací část ventilu a otevřít otočením doleva). Nadprůtoková pojistka – bezpečnostní uzávěr, který automaticky uzavře průtok plynu v případě porušení, roztržení nebo rozříznutí hadice, je-li průtok plynu vyšší než 1,6m3/hod. Protipožární armatura – tepelný bezpečnostní prvek, který uzavře automaticky průchod plynu v případě, že je kohout vystaven teplotě nad 100°C, zabraňuje tak dalšímu úniku plynu a zabrání možnosti výbuchu. V případě, že protipožární ochrana zablokuje průtok plynu, je nutné vyměnit bezpečnostní kohout.

Výrobce	EUROTIS