

F3/327 Silon 1 matka 30x23

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Popis

Těsnění převlečné matice 1" multiflex 30x23x2 mm
Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1
vstříkovaný do forem . Technické parametry: materiál:
SEBS termoplastický elastomer tvrdost: 80 °ShA
hustota: 1,16 g/cm³ pevnost v tahu: 2,9 Mpa tažnost:
700 % barva: natural béžová pracovní teplota: -50
°C/+50 °C Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu:
odolný odolnost vůči oděru: mírně odolný odolnost vůči
benzínu: není odolný odolnost vůči olejům: není odolný
Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody
teplé vody: NE Pouze na studenou vodu ! atest na
pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004
Sb.) rozvody plynu: NE

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Objednací kód | TSMATKA100 |
| Malé balení | 100,00 |
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
| Jednotka | ks |

Prodejna Masná: >150 ks
Prodejna Slovinská: Není skladem

| | |
|---------|---------------|
| Výrobce | TĚSNĚNÍ NÝVLT |
|---------|---------------|