

F3/327 Silon 1 matka 30x23

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



Popis

Těsnění převlečné matice 1" multiflex 30x23x2 mm
Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1
vstříkovaný do forem . Technické parametry: materiál:
SEBS termoplastický elastomer tvrdost: 80 °ShA
hustota: 1,16 g/cm³ pevnost v tahu: 2,9 Mpa tažnost:
700 % barva: natural béžová pracovní teplota: -50
°C/+50 °C Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu:
odolný odolnost vůči oděru: mírně odolný odolnost vůči
benzínu: není odolný odolnost vůči olejům: není odolný
Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody
teplé vody: NE Pouze na studenou vodu ! atest na
pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004
Sb.) rozvody plynu: NE

Objednací kód	TSMATKA100
Malé balení	100,00
Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
Jednotka	ks

Cena bez DPH	12,28 Kč
Cena s DPH	14,86 Kč

Prodejna Masná:	>20 ks na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
---------	---------------