

# F3/87K těs. 3/8 převl.matka

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



## Popis

Těsnění převlečných matic 3/8" ploché, bezazbest  
TEMAFAST 15x8x2 mm Technické parametry: materiál:  
vláknitopryžová bezazbestová deska s NBR vlákny  
barva: modrá Max. tlak:40 bar pracovní teplota: -40  
°C/+140 °C (krátkodobě +210 °C) Použití: rozvody pitné  
a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO atest na  
pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.409/2005  
Sb.) , KTW 1.3.13 D1 a D2, studená a teplá voda (DVGW  
17.11.1993, ÖKI 10.03.1997) rozvody plynu: NE

Objednací kód	TKMATKA038
Malé balení	100,00
Výrobce	<a href="#">TĚSNĚNÍ NÝVLT</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	3,78 Kč
Cena s DPH	4,57 Kč

Prodejna Masná:	>300 ks na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	>250 ks

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
---------	---------------