

# F3/88KV těs. 1/2 převl.matka

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění



## Popis

Těsnění převlečných matic 1/2" ploché; bezazbest  
TEMAFAST 18,5x9,6x2 mm Technické parametry:  
materiál: vláknitopryžová bezazbestová deska s NBR  
vlákny barva: modrá Max. tlak:40 bar pracovní teplota:  
-40 °C/+140 °C (krátkodobě +210 °C) Použití: rozvody  
pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: ANO  
atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD  
č.409/2005 Sb.) , KTW 1.3.13 D1 a D2, studená a teplá  
voda (DVGW 17.11.1993, ÖKI 10.03.1997) rozvody  
plynu: NE

Objednací kód	TKMATKA050
Malé balení	100,00
Výrobce	<a href="#">TĚSNĚNÍ NÝVLT</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	4,10 Kč
Cena s DPH	4,96 Kč

Prodejna Masná:	>1 000 ks
Prodejna Slovinská:	>500 ks

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
---------	---------------