

# Filtr Dosal 3/4 proti vodnímu kameni

» Čerpadla a úprava vody » Filtrace a úprava vody » Filtry ATLAS



## Popis

Úprava pomocí polyfosfátu je jednoduchý, efektivní a ekonomický způsob zabránění tvorby vodního kamene v uzavřených systémech. Úprava polyfosfáty je založena na schopnosti polymerů fosfátu být pohlceny povrchem krystalických jader vápníku a hořčíku. Tím dojde k vytvoření ochranného filmu, který brání jádrům vzájemně se slučovat a vytvářet krystaly. Voda upravená tímto způsobem, ačkoliv udržuje svoji původní tvrdost, nevytváří škodlivý povlak. Polyfosfáty působí na vnitřní kovový povrch zařízení, kde vytváří ochranný film, který povrch izoluje a chrání proti korozi. Zařízení se montuje na přívodní potrubí studené vody. Polyfosfát snáší teplotu max. 40 °C. Při vyšší teplotě je nebezpečí vzniku sraženin.

Objednací kód	AFDOSAL
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">ATLAS Filtri</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	451,25 Kč
Cena s DPH	546,01 Kč

Prodejna Masná:	5,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Výrobce	ATLAS Filtri
---------	--------------