

# Geberit napouštěcí ventil typ 383 Unifill

» Koupelna » Náhradní díly » Díly pro podomítkové systémy



Objednací kód	243886/00/5
Malé balení	10,00
Výrobce	<a href="#">GEBERIT</a>
Jednotka	ks
Velké balení	1,00

Cena bez DPH	610,00 Kč
Cena s DPH	738,10 Kč

Prodejna Masná:	>100 ks
Prodejna Slovinská:	17,0 ks

## Popis

Účel použití: K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení Pro keramické splachovací nádržky Pro pitnou vodu Vlastnosti: Výška hladiny nastavitelná Závitová vsuvka z mosazi Přívod vody boční Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109) Technické údaje: Tlak při průtoku: 10-1000 kPa Hluk při napouštění při tlaku: 3 bar 7 dB(A) Hluk při napouštění při tlaku: 5 bar 13 dB(A) Maximální teplota skladování: 40 °C Maximální teplota vody: 25 °C Průtok při tlaku: 0,5 bar 0.06 l/s Průtok při tlaku: 3 bar 0.16 l/s Minimální přetlak: 10 kPa Výpočtový průtok: 0.09 l/s Obsah dodávky: Souprava distančních kroužků Filtr pro závitovou vsuvku / pancéřovou hadičku pro napouštěcí ventily typů 350 a 380 Kónické svěrné šroubení

Výrobce	GEBERIT
---------	---------