GIACOMINI automatický odvzdušňovací ventil 1/2"

» Armatury » Odvzdušňovací ventily



Objednací kód	GIAR88IY003
Kód výrobce	R88IY003
EAN	8009902046477
Výrobce	GIACOMINI
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

GIACOMINI automatický odvzdušňovací ventil 1/2"

Popis

Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I, jsou schopné odvést vzduch obsažený v systémech vytápění / chlazení nebo rozvodech sanitární vody. Zabrání se tím vzniku negativních jevů, které mohou mít vliv na životnost a výkon topného systému. Jsou schopné zvládnout velké objemy vzduchu při napouštění systémů, zároveň následně udržují systém bez vzduchu při běž-ném provozu. Při případném vypouštění systému zajistí přisávání vzduchu, aby nevznikal podtlak a voda mohla vytéct. Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I jsou navržené tak, aby měly vysoký výkon odvzdušňování i při relativně malých rozměrech. Součástky vypouštěcího mechanismu jsou vyrobeny z kvalitních materiálů se zvláštním důrazem na zachování mechanických vlastností zaručujících dlouhou životnost. O-kroužky jsou z EPDM. Vnitřní pružina uzávěru je z nerezové oceli. Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I se mohou montovat na jakýkoliv typ rozdělovače, kotle, bojlery nebo do potrubí na nejvyšší místa rozvodu, kde by se mohly tvořit vzduchové kapsy. Technická data: Provozní teplota: 5 ÷ 120 °C Provozní teplota s nemrznoucí kapalinou: -30 ÷ 120 °C Maximální provozní tlak: 14 bar Maximální odvzdušňovací tlak: 7 bar Teplonosná kapalina: voda nebo směs s glykolem (max. 50%)

Výrobce	GIACOMINI