

GIACOMINI Kompaktní automatický odvzdušňovací ventil s filtrem, mosaz

» Armatury » Odvzdušňovací ventily



Popis

Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I, jsou schopné odvést vzduch obsažený v systémech vytápění / chlazení nebo rozvodech sanitární vody. Zabrání se tím vzniku negativních jevů, které mohou mít vliv na životnost a výkon topného systému. Jsou schopné zvládnout velké objemy vzduchu při napouštění systémů, zároveň následně udržují systém bez vzduchu při běžném provozu. Při případném vypouštění systému zajistí přísávání vzduchu, aby nevznikal podtlak a voda mohla vytéct. Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I jsou navrženy tak, aby měly vysoký výkon odvzdušňování i při relativně malých rozměrech. Součástky vypouštěcího mechanismu jsou vyrobeny z kvalitních materiálů se zvláštním důrazem na zachování mechanických vlastností zaručujících dlouhou životnost. O-kroužky jsou z EPDM. Vnitřní pružina uzávěru je z nerezové oceli. Automatické odvzdušňovací ventily R88 a R88I se mohou montovat na jakýkoliv typ rozdělovače, kotle, bojlerů nebo do potrubí na nejvyšší místa rozvodu, kde by se mohly tvořit vzduchové kapsy. Technická data: Provozní teplota: 5 ÷ 120 °C Provozní teplota s nemrznoucí kapalinou: -30 ÷ 120 °C Maximální provozní tlak: 14 bar Maximální odvzdušňovací tlak: 7 bar Teplonosná kapalina: voda nebo směs s glykolem (max. 50%)

Objednací kód	GIAR88EIY
Malé balení	1,00
Výrobce	GIACOMINI
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	GIACOMINI
---------	-----------