

GIACOMINI trubka PE-X 20x2, kyslíková bariéra, 240m

» Potrubní rozvody » Rozvody vícevrstvé potrubí » Trubky PEX, PERT



Objednací kód	GIAR996TY222
Malé balení	240,00
Výrobce	GIACOMINI
Jednotka	m
Kód výrobce	R996TY222

Cena bez DPH	49,50 Kč
Cena s DPH	59,90 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Technická data - Rozsah použití: třída 4 a třída 5 (ČSN EN ISO 21003-1) - Není určena pro rozvody pitné vody - Hustota při 23 °C: 0,942 g/cm³ - Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,46 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ - Teplotní součinitel délkové roztažnosti: $\alpha = 1,9 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ - Pevnost v tahu: 20 MPa - Prodloužení při přetržení: 350 % - Modul pružnosti při 23 °C: $E = 670 \text{ MPa}$ - Propustnost pro kyslík $I(\text{O}_2)$: podle ISO 17455 a DIN4726

Výrobce	GIACOMINI
---------	-----------