

# GIACOMINI trubka PEX-AL-PEX 16x2, 500m

» Potrubní rozvody » Rozvody vícevrstvé potrubí » Trubky PEX/AL/PEX, PERT/AL/PERT



## Popis

Vícevrstvé potrubí R999 je tvořeno vnitřní vrstvou z PEX-b (síťovaný polyethylen), hliníkovou mezivrstvou podélně svařovanou (na tupu) laserovou technologií, a vnější vrstvou PEX-b bílé barvy. Mezivrstvy lepidla spojují homogenním způsobem hliníkovou vrstvu s vrstvami PEX-b. Přítomnost hliníkové vrstvy, svařené laserovou technologií na tupu, zaručuje bezpečnou kyslíkovou bariéru a výrobku dodává výbornou odolnost proti deformaci. Vícevrstvé potrubí z PEX-b/Al/PEX-b je vhodné pro rozvod pitné vody podle platných norem. Technické údaje: Třídy použití (EN ISO 21003-1): 1, 2, 4, 5. Minimální provozní teplota: -60 ° C (při použití nemrznoucí kapaliny). Maximální provozní teplota (EN ISO 21003-1): 95 ÷ 100 °C. Maximální provozní tlak (EN ISO 21003-1): 10 bar. Hustota při 23 °C: > 0,950 g /cm<sup>3</sup> (zesíťovaný polyethylen). Teplota měknutí: 135 ° C. Součinitel tepelné roztažnosti: 0,026 mm/mK. Tepelná vodivost: 0,42 ÷ 0,52 W/mK. Drsnost povrchu: 0,007 mm. Propustnost kyslíku: 0 mg/l. Reakce na oheň (EN 13501-1): C-s2, d0.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Objednací kód | GIAR999Y124               |
| Malé balení   | 500,00                    |
| Výrobce       | <a href="#">GIACOMINI</a> |
| Jednotka      | m                         |
| Kód výrobce   | R999Y124                  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 37,35 Kč |
| Cena s DPH   | 45,19 Kč |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná:     | >400 m       |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

|         |           |
|---------|-----------|
| Výrobce | GIACOMINI |
|---------|-----------|