

# Hadice zahradní 5/4 krácená

» Zahrada » Zahradní hadice



## Popis

Konstrukce: průhledná PVC zelená duše i obal + dvouvrstvé opletení vysoce pevnostní polyesterovou přízí Pracovní teplota: -5°C až +60°C Doporučený maximální pracovní tlak: 10 bar Maximální tolerance uvedených dat: +/- 5% Technické parametry: 3/8" - vnitřní průměr: 9,5, tl. stěny: 2,2mm, hmotnost (g/m): 100, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 3,5 1/2" - vnitřní průměr: 12,7, tl. stěny: 2,2mm, hmotnost (g/m): 130, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 3,2 3/4" - vnitřní průměr: 19,0, tl. stěny: 2,5mm, hmotnost (g/m): 240, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 2,5 1" - vnitřní průměr: 25,4, tl. stěny: 3,3mm, hmotnost (g/m): 360, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 1,8 5/4" - vnitřní průměr: 31,8, tl. stěny: 3,6mm, hmotnost (g/m): 500, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 1,5

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | HZ125/KR               |
| Malé balení   | 1,00                   |
| Výrobce       | <a href="#">VALMON</a> |
| Jednotka      | m                      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 86,94 Kč  |
| Cena s DPH   | 105,20 Kč |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Prodejna Masná:     | >20 m  |
| Prodejna Slovinská: | 15,0 m |

|         |        |
|---------|--------|
| Výrobce | VALMON |
|---------|--------|