

# Hadice zahradní 5/4 krácená

» Zahrada » Zahradní hadice



## Popis

Konstrukce: průhledná PVC zelená duše i obal + dvouvrstvé opletení vysoce pevnostní polyesterovou přízí Pracovní teplota: -5°C až +60°C Doporučený maximální pracovní tlak: 10 bar Maximální tolerance uvedených dat: +/- 5% Technické parametry: 3/8" - vnitřní průměr: 9,5, tl. stěny: 2,2mm, hmotnost (g/m): 100, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 3,5 1/2" - vnitřní průměr: 12,7, tl. stěny: 2,2mm, hmotnost (g/m): 130, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 3,2 3/4" - vnitřní průměr: 19,0, tl. stěny: 2,5mm, hmotnost (g/m): 240, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 2,5 1" - vnitřní průměr: 25,4, tl. stěny: 3,3mm, hmotnost (g/m): 360, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 1,8 5/4" - vnitřní průměr: 31,8, tl. stěny: 3,6mm, hmotnost (g/m): 500, poruchový tlak - při 20°C (Mpa): 1,5

Objednací kód	HZ125/KR
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">Neuman</a>
Jednotka	m

Cena bez DPH	82,03 Kč
Cena s DPH	99,26 Kč

Prodejna Masná:	>20 m
Prodejna Slovinská:	18,0 m

Výrobce	Neuman
---------	--------