

# HERCULES Condensing 32 ErP 3 kondenzační stacionární kotel se zásobníkem

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem



Objednací kód	IMHERCULCON32E
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMMERGAS</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	79 310,00 Kč
Cena s DPH	95 965,10 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

# HERCULES Condensing 32 ErP 3 kondenzační stacionární kotel se zásobníkem

» Topení a ohřev vody » Kotle » Plynové kotle » Kotle se zásobníkem

## Popis

Váha bez vody kg: 127,9  
Váha s vodou kg: 254  
Výška mm: 1600 Šířka mm: 600 Hloubka mm: 600  
Min. - max. příkon kW: 7,3-33  
Min. - max. výkon - ohřev kW: 6,9-32  
Min. - max. výkon - vytápění kW: 6,9-32  
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 94,5  
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C %: 96,9  
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 105,8  
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C %: 104,7  
Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,3  
Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C %: 107,3  
Třída NOx: 6  
Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP %: 0,03/2,90  
Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP %: 0,03/2,90  
Max. tlak v topném systému bar: 3  
Max. teplota v topném systému °C : 90  
Rozsah regulace teploty v topném systému - nastavení 1 °C: 25-85  
Rozsah regulace teploty v topném systému - nastavení 2 °C: 25-50  
Objem expanzní nádoby l : 10,8  
Přetlakování expanzní nádoby bar: 1  
Objem vody v kotli l : 6,7  
Využitelný výtlač čerpadla při 1000 l/hod m H<sub>2</sub>O: 2,94  
Výroba teplé vody - bojler 120 litrů  
Teplota teplé užitkové vody °C: 20-60  
Minimální tlak vody pro výrobu TUV bar: 0,3  
Max. tlak okruhu TUV bar: 8  
Specifický průtok "D" dle EN 625 l/min.: 19,9  
Množství TUV při Δ T = 30°C (stálý průtok) l/min.: 16  
Připojení na el. síť V/Hz: 230/50  
Proud A: 0,9  
Příkon celkový W: 130  
Příkon čerpadla kotle W: 57,7  
Příkon čerpadla topné zóny W: 37,3  
Elektrické krytí: IPX5D  
Uzavřená spalovací komora:

Výrobce

IMMERGAS